

Gas-Druckregelgerät BD-RMG 226 H

Gas-Druckregelgerät mit federbelastetem Messwerk

Anwendung	Gerät für den Kommunalbereich, für Gewerbe- und Industriebetriebe
	Leichtes Stellgliedgehäuse
	Kompaktes Gehäuse, hoher Durchflusswert
	Mit internem Messanschluss (externer Messanschluss auf Anfrage)
	Einsetzbar für Gase nach DVGW Arbeitsblatt G 260 und neutrale nicht aggressive Gase, andere Gase auf Anfrage

CE-Zeichen nach GAD

Max. zulässiger Druck PS	= 0,35 bar
Max. Eingangsdruck	bis 0,35 bar
$p_{u\ max}$	
Führungsbereich W_d	0,07 bar bis 0,15 bar
Temperaturbereich	-20 °C bis +60 °C
Anschluss	Flansch DN 65, DN 80

Die mechanischen Bauteile des Gerätes verfügen von sich heraus über keine eigenen potentiellen Zündquellen und keine heißen Oberflächen und fallen damit nicht in den Geltungsbereich der ATEX 95 (94/9/EG).

Eingesetztes elektronisches Zubehör erfüllt die ATEX-Anforderungen.

BD-RMG 226 H



- Tabellen mit Führungsbereichen, Abmessungen und Gewichten

Technische Produktinformation

 [BD_226_00_DE_2000_04](#)

 [BD_RMG_226_00_2008_GB](#)

Bedienungs- und Wartungsanleitungen, Ersatzteile

 [BD_RMG_226_20_2008_GB](#)