

Gas-Druckregelgerät RMG 430

Gas-Druckregelgerät mit Hilfsenergie aus dem Eingangsdruck

Anwendung Gerät für den Kommunalbereich, für Industriebetriebe und Kraftwerke
 Einsetzbar für Erdgas und alle nichtaggressiven Gase
 Stellglied mit Doppelsitzventil mit Nullabschluss

**CE-Zeichen nach PED
 DIN-DVGW Registrierung**

Max. Eingangsdruck $p_{u,max}$ 25 bar
Führungsbereich W_d 0,01 bar bis 20 bar
**Schließdruckzonengruppe
 SZ** 2,5
Mindestdruckgefälle 0,5 bar
 K_g -Wert (in m³/h) 800 bis 24000
Anschlüsse DIN-Flansche PN 16, PN 25
 Flansche nach ANSI 150 RF
 in DN 100, DN 200, DN 300

RMG 430



- Tabellen mit Gerätekenngößen und Führungsbereichen

Technische Produktinformation

 [RMG_430_00_DE](#)

 [RMG_430_00_RU](#)

Schnittbilder

 [RMG_430_s](#)

Bedienungs- und Wartungsanleitungen, Ersatzteile

 [RMG_430_20_DE_1997_06](#)

 [RMG_430_20_RU_1997_06](#)